

Procedura maszynowej dezynfekcji powierzchni

Definicja/cel:

Nanoszenie środka dezynfekcyjnego za pomocą szorowarki i równomiernie rozprowadzenie go przy użyciu zamontowanego mopa, aby precyzyjnie i skutecznie unieszkodliwić mikroorganizmy na dużych powierzchniach. Nadaje się do wykładzin podłogowych odpornych na środki dezynfekcyjne, które zostały już poddane ręcznej dezynfekcji powierzchni i mogą być czyszczone za pomocą szorowarki z fotelem operatora.

Potrzebne produkty:

- szorowarka [Drivematic Delight](#) lub [Drivematic Delarge](#)
- mop [Care-mop 560](#) (dwie sztuki)
- [Balit 930 Kit Drivematic](#) (w zestawie: stelaż do mopa i Balit 930 z paskami na rzep)
- środek dezynfekcyjny [Lysoform \(pojemnik pięciolitrowy\)](#) lub [Aldosan 2000 \(pojemnik pięciolitrowy\)](#)

1. Usunięcie luźnych zabrudzeń

W pierwszym kroku należy usunąć z podłogi luźne zabrudzenia. Najlepiej sprawdza się tu wycieranie wiążące kurz.

2. Usunięcie przywierających zabrudzeń

W drugim kroku usunąć przywierające zabrudzenia za pomocą szorowarki lub mopa.

3. Dezynfekcja

Rozpocząć maszynową dezynfekcję. W tym celu przymocować do szorowarki stelaż na mopa wraz z oboma mopami zamiast ssawy. Następnie, tak jak zwykle, napełnić wodą zbiornik na świeżą wodę, a do zbiornika na środek chemiczny wlać środek dezynfekcyjny. Ustawić prawidłowe dozowanie w systemie dozowania. W przypadku maszyn bez zintegrowanego systemu dozowania należy wlać odpowiednią ilość środka dezynfekcyjnego zgodnie z zaleceniem dozowania bezpośrednio do napełnionego zbiornika ze świeżą wodą. Rozpocząć maszynowy proces dezynfekcji, jeżdżąc maszyną po powierzchni przeznaczonej do dezynfekcji. Roztwór dezynfekcyjny będzie наносzony przez pady i przy pomocy zamocowanego mopa równomiernie rozprowadzany na podłodze. Podłoga musi być **całkowicie zwilżona!**

4. Przestrzeganie czasu kontaktu

Po zwilżeniu całej powierzchni należy odczekać czas kontaktu podany przez producenta. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia i zadziałania środka dezynfekującego (nie wchodzić na nią w czasie kontaktu).

5. Spłukanie powierzchni

Należy spłukać powierzchnię wodą. W tym celu użyć mopa lub szorowarki.

Korzyści maszynowej dezynfekcji powierzchni:

- ✓ wysoka wydajność
- ✓ równomierne rozprowadzanie
- ✓ łatwe i bezpieczne zastosowanie
- ✓ bez spryskiwania → bez aerozoli → bez zagrożenia dla zdrowia
- ✓ bez przypadkowego spryskiwania otoczenia (ścian, listew itp.)