



PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Wischpflege

Wetrok 2care

Das Wischpflegemittel mit Doppelfunktion - pflegende Reinigung und gleichzeitige Erneuerung des Schutz-/ Pflegefilms





Wetrok 2care



pH-Wert (Konzentrat): 8.4–9.4

Wichtige Inhaltsstoffe:

Polymere, Wachse, Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.1 l–0.2 l/10 l



Zwischenreinigung

0.3 l–0.5 l/10 l



Sprayreinigung

0.1 l–0.2 l/10 l



Erstpflege Schutzfilm

unverdünnt

METHODEN
Finder



EINSATZ

- Reinigung mit gleichzeitiger Erneuerung des Schutz-/Pflegefilmes
- zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- für die Sprayreinigung geeignet
- kann unverdünnt als selbstglänzender Schutzfilm genutzt werden

EIGENSCHAFTEN

- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- schwach schäumend

GUT ZU WISSEN

- bei unverdünnter Anwendung entsteht eine selbstglänzende Beschichtung auf Wachs- und Polymerbasis (Erstpflege/Schutzfilm)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzten Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

Sprayreinigen (Cleanern)

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Wenig Reiniger aufsprühen und sofort mit Einscheibenmaschine und rotem Pad kreisförmig verarbeiten. Pad rechtzeitig wenden oder auswechseln. Bei Bedarf trocken polieren.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.