



PRODUKT DATENBLATT

Sanitärreinigung - Unterhaltsreiniger

Wetrok Caledor

Der antikorrosive Sanitätsunterhaltsreiniger - effiziente Kalkentfernung auch bei hoher Wasserhärte





Wetrok Caledor



pH-Wert (Konzentrat): 0.5–1.5

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Säuren, Lösungsmittel, Duftstoffe, Farbstoff, Korrosionsinhibitor

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.1 l–0.2 l/10 l



Zwischenreinigung

0.3 l–0.4 l/10 l



**manuell schäumen
(Schaumdispenser)**

1 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- zur schnellen und gründlichen Kalkentfernung auch bei hoher Wasserhärte
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

EIGENSCHAFTEN

- stark schäumend
- stark sauer
- parfümiert
- nicht korrosiv gegenüber verchromten Sanitärarmaturen
- trocknet schnell und streifenfrei

GUT ZU WISSEN

- Oberfläche der Sanitärarmaturen darf beim Reinigen nicht warm sein
- mit manueller Schäumermethode bei 10% Dosierung anwendbar

ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Feucht abwischen (manuell, Eimer)

Tuch mit Reinigungslösung benetzen, gut auswringen. Oberfläche feucht abwischen.

Feucht abwischen (manuelles Schäumen)

Reinigungsschaum als "X" auf ein gefaltetes Tuch geben, Oberfläche feucht abwischen (Faltechnik anwenden).

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.