



# PRODUKT DATENBLATT

Sanitärreinigung - Grundreiniger

## Calexan forte

Stark saurer Grundreiniger für den Sanitärbereich. Mit Anti-Korrosion Effekt ggü. Sanitärarmaturen - entfernt Kalkablagerungen bei allen Wasserhärten





# Calexan forte



**pH-Wert (Konzentrat):** 0–1

#### Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Säure, Farbstoff, Korrosionsinhibitor

#### Dosierempfehlung:



##### Zwischenreinigung

0.1 l–0.5 l/10 l



##### Grundreinigung

0.5 l–2 l/10 l



##### manuell schäumen (Schaumdispenser)

2 l/10 l



##### Entfernung von Zementschleier

2 l–4 l/10 l

METHODEN  
Finder



#### EINSATZ

- zur effizienten Entfernung von Kalkablagerungen bei allen Wasserhärten
- zur Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- eignet sich zur Entfernung von Zementschleier

#### EIGENSCHAFTEN

- stark sauer
- unparfümiert
- stark schäumend
- nicht korrosiv gegenüber verchromten Sanitärarmaturen

#### GUT ZU WISSEN

- Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein
- einwirken, aber nicht eintrocknen lassen

#### ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

#### EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

##### Entkalken (manuell, mit Schaum)

Armatur und Oberfläche gut mit Wasser benetzen. Anschliessend Reinigungsschaum auftragen und einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen! Mit klarem, kaltem Wasser abspülen und sauberem, trockenem Tuch abwischen.

##### Nass abwischen (manuell)

Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen. Mit geeignetem Handpad/Bürste nass scheuern. Schmutzflotte mit einem Tuch aufnehmen. Gereinigte Oberfläche mit klarem, kaltem Wasser nachspülen, evtl. nachtrocknen.

#### LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.