



PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Unterhaltsreiniger

Wetrok Ceratop

Leistungsstarker Unterhaltsreiniger - der Spezialist für
Feinsteinzeug und mikroporöse Bodenbeläge





Wetrok Ceratop



pH-Wert (Konzentrat): 12.5–13.5

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Base, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.05 l–0.1 l/10 l



Zwischenreinigung

0.2 l–0.5 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- leistungsstarker Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von harten und alkalibeständigen Bodenbelägen (Keramikplatten, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- speziell geeignet für Feinsteinzeug und mikroporöse Bodenbeläge

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelfrei
- leicht parfümiert

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzen Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.