



# PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

## Wetrok EXAL 2000

Ein leistungsstarker Reiniger zur Entfernung von Ölen, Fetten, allgemeiner Industrierverschmutzung und Wachsbeschichtungen





# Wetrok EXAL 2000



**pH-Wert (Konzentrat):** 10–11

## Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Lösungsmittel, Komplexbildner, Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel

## Dosierempfehlung:



### Unterhaltsreinigung

0.1 l/10 l



### Zwischenreinigung

0.5 l–1 l/10 l



### Grundreinigung

1 l–3 l/10 l

METHODEN  
Finder



## EINSATZ

- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- geeignet zur Entfernung von Pflegefilmen (Wachsbeschichtungen)
- zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, etc.)

## EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- parfümiert

## ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen

## EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

### Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzten Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

### Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

## LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.