



# PRODUKT DATENBLATT

Küchenreinigung - Grundreiniger

## Gastroforce

Maschinengängiger Hochleistungsreiniger mit starker Emulgierleistung für Oberflächen und Bodenbeläge - die richtige Wahl bei herausfordernden Reinigungsaufgaben im Küchenbereich





# Gastroforce



**pH-Wert (Konzentrat):** 11–12

#### Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Seife, Entschäumer

#### Dosierempfehlung:



##### Unterhaltsreinigung

0.05 l – 0.1 l / 10 l



##### Zwischenreinigung

0.2 l – 0.4 l / 10 l



##### Grundreinigung

1 l / 10 l

METHODEN  
Finder



#### EINSATZ

- zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen, fettigen bzw. öligen Verschmutzungen aller Art
- zur Reinigung von alkali-, lösungsmittelbeständigen und abwaschbaren Oberflächen (Chromstahl, Keramik, etc.) und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststein, Klinker, etc.)
- entwickelt zur manuellen und maschinellen Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küche, Kantine, Metzgerei, Industrie- und Fabrikationsbetriebe, etc.)

#### EIGENSCHAFTEN

- starke Emulgierleistung
- lösungsmittelhaltig
- alkalisch
- nicht schäumend
- nicht parfümiert

#### GUT ZU WISSEN

- mit kaltem Wasser verwenden

#### ZU BEACHTEN

- Arbeitsgeräte, sowie Tank- und Leitungssysteme bei Scheuersaugmaschine nach Gebrauch mit sauberem Wasser spülen
- nicht geeignet für die Reinigung von alkali- und/oder lösungsmittellempfindliche Oberflächen

#### EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

##### Nass abwischen (manuell)

Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen. Mit geeignetem Handpad/Bürste nass scheuern. Schmutzflotte mit einem Tuch aufnehmen. Gereinigte Oberfläche mit klarem, kaltem Wasser nachspülen, evtl. nachtrocknen.

##### Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzen Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

##### Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

#### LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C, an einem gut belüfteten Ort und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schützen.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*