



# PRODUKT DATENBLATT

Schutzbehandlung - Imprägnierungen

## Wetrok Imprasol

Der Imprägnierer für poröse Natur- und Kunststeinbeläge





# Wetrok Imprasol



**pH-Wert (Konzentrat):** -

**Wichtige Inhaltsstoffe:**

Hydrophobierungsmittel, Konservierungsmittel

**Dosierempfehlung:**



**Imprägnierung**  
unverdünnt

**METHODEN**  
Finder



**EINSATZ**

- zur Imprägnierung von Natur- und Kunststeinbelägen
- zur Behandlung von porösen, stark saugfähigen Bodenbelägen (Tonplatten, Sandstein, Marmor, Klinker, Schiefer, etc.)

**EIGENSCHAFTEN**

- verbessert die Reinigungsfähigkeit
- farblos-transparent
- erschwert das Eindringen von Verschmutzungen
- schwer entfernbar

**GUT ZU WISSEN**

- vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen, da Produkt den Farbton einer Oberfläche leicht verändern kann
- Verbrauch: 20 - 50 g/m<sup>2</sup>
- Mind. 24h Trocknungszeit

**ZU BEACHTEN**

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF

**EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE**

**Imprägnieren**

Bodenbelag muss saugfähig und absolut trocken sein (<3% Restfeuchte). Bodenbelag staubbündelnd wischen/trocken saugen.

Schwach saugende Beläge: Produkt mit Spraymethode abschnittsweise auf den Bodenbelag auftragen. Mit Einscheibenmaschine und rotem Pad gleichmässig verarbeiten bis die Oberfläche frei von überschüssigem Produkt ist.

Stark saugende Beläge: Produkt mit Auftragsgerät oder Mopp vollflächig auftragen, Produkt muss eindringen.

Überschüssiges Produkt abziehen. Vollständig trocknen lassen (mindestens 24h).

Imprägnierungswirkung mit Wasserprobe prüfen, bei Bedarf Imprägnierung wiederholen.

**LAGERUNG**

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schützen.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.