



PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

Speedclean

Der schnellste & wirksamste Grundreiniger von Wetrok kommt ohne Kennzeichnung aus - sein zweiter Vorname: Troubleshooter als Industriereiniger





Speedclean



pH-Wert (Konzentrat): 8–9

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Komplexbildner,
Duftstoffe, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:



Grundreinigung

3–5 l/10 l



Grundreinigung

5 l/10 l

Krustenentfernung

5 l/10 l

**METHODEN
Finder**



EINSATZ

- Hochleistungs-Grundreiniger für Linoleum und PVC
- speziell für die Grundreinigung mit der Scheuersaugmaschine entwickelt
- zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- zur maschinellen Grundreinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen
- sehr gute Entfernung hartnäckigster Polymer-Beschichtungen (Krustenentferner)

EIGENSCHAFTEN

- kennzeichnungsfrei
- verhindert das Verkleben der Pads
- schwach schäumend
- lösungsmittelhaltig
- leicht alkalisch
- parfümiert

GUT ZU WISSEN

- Gummiabriebe haben bei Speedclean keine Chance

ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für lösungsmittlempfindliche Beläge, wie z.B. Kautschukbeläge, Epoxy-Beläge, Asphalt und gestrichene Flächen
- nur PU-Beläge ohne Spielfeldmarkierungen reinigen
- nicht geeignet für säureempfindliche Bodenbeläge

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Grundreinigen

Lose Verschmutzung entfernen durch staubbindendes Wischen/trocken saugen. Grundreinigungslösung auf dem Bodenbelag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste nass scheuern. Gelöste Beschichtung und Schmutzflotte absaugen. Danach den Belag mit klarem Wasser gründlich spülen (bis ca. pH 7).

Grundreinigen

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Grundreinigungslösung auf dem Bodenbelag verteilen (mindestens 0.3 l/m²), 20 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad, ohne Zugabe von Wasser, scheuern. Danach Wasserzufuhr voll aufdrehen, Saugdüse absenken, Belag nass scheuern und gelöste Beschichtung und Schmutzflotte absaugen. Belag gut trocknen lassen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.